

**XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
Tehniskās drošības vadlīnijas**

Izpildītājam, veicot savus darbus, jāņem vērā un jāizpilda turpmāk norādītās minimālās tehniskās drošības prasības.

Personāls:

- Izpildītājs nosaka atbildīgo personu, kas koordinē Pakalpojuma izpildi;
- Aparatūras un iekārtu montāžas, ekspluatācijas un demontāžas darbi veicami, ievērojot darba drošības normas un normatīvos aktus;
- Izpildītāja personālam jāievēro darba drošības prasības un, ja nepieciešams, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
- Izpildītāja personālam jābūt apmācītam/instruētam, un to apliecina uzrādāt atbilstošus dokumentus/apliecības attiecīgo darbu veikšanai;
- Izpildītāja personāls nedrīkst atrasties objektā alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu reibumā;
- Smēķēt atļauts tikai tam īpaši paredzētās vietās;
- Atkritumus drīkst izmest tikai tam paredzētās vietās;

Sertifikācija, dokumentācija, licences u.c.:

- Pasākuma teritorijā jāatrodas ražotāja sertifikātiem un citai izvietoto iekārtu dokumentācijai;
- Attiecīgā dokumentācija, sertifikācija, licences, atļaujas ir jāuzrāda pēc atbildīgās personas pieprasījuma;
- Pretendents norises vietā nodrošina un uzrāda atbilstošus tehniskā aprīkojuma un iekārtu sertifikātus, dokumentāciju, derīgu pacelējmehānismu un celšanas iekārtu pārbaudes sertifikāciju;
- Izpildītājs uzrāda atbilstošu speciālistu parakstītus konstrukciju aprēķinus, ņemot vērā papildu slodzes, visām pagaidbūvēm, konstrukcijām, teltīm, kas tiek izvietotas pasākuma teritorijā.

Pagaidbūves, konstrukcijas, teltis, skatuves, u.c. iekārtas:

- Iekārtas izvietojamas atbilstoši drošības normām un ievērojot normatīvos aktus, un ņemot vērā arī iekārtu izvietojanas vietas specifiskās prasības;
- Iekārtas atļauts izvietot tikai apmācītam personālam, ievērojot attiecīgo iekārtu ražotāja norādījumus, un tikai tā, lai iekārtas neapdraudētu skatītājus, dalībniekus un darbiniekus. Jāievēro arī ugunsdrošības un darba drošības normas;
- Ja iekārtas izvietojamas hallē “Arēna Rīga”, to izvietojšanā jāievēro halles “Arēna Rīga” drošības un piekares sistēmas prasības un izvietojanas saskaņošanas prasības;
- Visiem pacēlēj mehānismiem un celšanas iekārtām to ekspluatācijas laikā jābūt nodrošinātām ar drošības trosi, ja to norādījis ražotājs, un jābūt tehniskā darba kārtībā, kā to paredzējis ražotājs. Jābūt pieejamai un jāuzrāda pēdējās pārbaudes dokumentācija;
- Pirms pagaidbūvju izvietojanas, jāveic vietas aplūšanas, nogrūvumu, iebrukumu, un citu risku izvērtējums. Īpaši izvērtējamas slodzes, kas iedarbosies uz pamatu, uz kā tiks izvietotas pagaidbūves, un obligāti jāņem vērā pamata krāvnēsība.
- Pagaidbūvju izvietojana saskaņojama ar vietas atbildīgo personu.
- Visām pagaidbūvēm jānorāda slodze, ar kādu tās iedarbojas uz katru nesošo pamatu, uz kā tās novietotas.
- Pagaidbūves, konstrukcijas, teltis u.c. iekārtas jānodrošina ar attiecīgu papildus balastu atsaišu sistēmu, pret papildus vēja slodzēm. Norādot maksimālo pieļaujamo vēja slodzi pret iekārtām. Balastu atsaišu sistēmas ir jāmarķē un/vai jānorobežo ar nožogojumu.
- Pie pagaidbūvēm, konstrukcijām, teltīm uz vietas jābūt personālam un/vai iekārtām, kas veic vēja monitoringu. Obligāti vēja monitoringa veicams pasākuma laikā.
- Par visām pagaidbūvēm, konstrukcijām, teltīm, skatuvēm u.c. iekārtām uz vietas jābūt pieejamai šādi dokumentācijai – iekārtu darbības ārkārtas apturēšanas kārtība, iekārtu dizaina un montāžas dokumentācija, attiecīgi sertifikāti, atbilstošu speciālistu aprēķins par pievienotajām papildus slodzēm attiecībā pret nesošajām konstrukcijām, iekārtu regulāro drošības pārbaūžu dokumentācija, izpildītāja atbildīgās personas rakstisks atzinums. Minētie dokumenti pēc pieprasījuma jāuzrāda.
- Izpildītāja atbildīgā persona brīvā formā sniedz savu rakstisku atzinumu, ka

visas pagaidbūves, konstrukcijas, teltis un citas iekārtas, ir atbilstoši uzstādītas, pārbaudītas un ir drošas lietošanai.

- Visām iekārtām jābūt darba kārtībā un atbildīgās personas rakstiskajam atzinumam jābūt sagatavotam, vismaz 4 stundas pirms pasākuma sākuma un/vai apmeklētāju ierašanās brīža, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk;
- Izpildītājs attiecībā uz savām iekārtām nosaka un norāda atbildīgo personu, kura veiks ārkārtas situācijas koordinēšanu;
- Pagaidbūves, konstrukcijas, teltis, iekārtas, kas atrodas apmeklētāju/skatītāju zonās, maksimāli jānodrošina pret visiem iespējamajiem apdraudējuma riskiem;
- Pagaidbūves, skatuves, konstrukcijas, kā arī teltis ar ietilpību virs 150 personām, ir jānodrošina ar atsevišķu avārijas apgaismojumu un avārijas izejām, un jābūt izstrādātam un izvietotam evakuācijas eju plānam. Avārijas izejām jābūt skaidri marķētām.
- Platformas, kas paredzētas personām ar kustību traucējumiem, margu augstums nedrīkst pārsniegt 850mm. Iekštelpu pasākumiem – platformu augstums no 870mm līdz 1000mm, uzbrauktuves platums 1200mm-1500mm, ar slīpuma attiecību 1:20. Ārpustelpu pasākumiem – platformu augstums no 900mm līdz 1500mm, uzbrauktuves platums sākot no 1500mm, ar slīpuma attiecību 1:20. Uzbrauktuvei jābūt apstrādātai ar pretslīdēšanas materiālu/ierīcēm, kas paredzēts arī slapjiem laika apstākļiem. Platformām jābūt attiecīgi marķētām ar zīmēm.

Ugunsdrošība

- Pie pagaidbūvē, konstrukcijām, teltīm, skatuvēm, un citām viegli uzliesmojošām iekārtām ir jābūt izvietotiem ugunsdzēsamajiem aparātiem un jābūt izvietotām norādēm par to atrašanās vietu. Ja nepieciešams, iekārtām jābūt aprīkotām ar zibensaizsardzību;
- Visām viegli uzliesmojošām iekārtām, konstrukcijām, dekorācijām, audumiem, sietiem un citiem ugunsdrošiem materiāliem jābūt impregnētiem, un jābūt to apliecinošiem dokumentiem par impregnēšanas darbu veikšanu;
- Teltīs aizliegts izmantot atklātu uguni. Grilēšana un cepšana uz atklātas liesmas atļauta tikai ārpus telts robežām, norobežotā teritorijā un ne tuvāk kā 3m no telts, ar minimālu liesmas augstumu;
- Jebkurā gadījumā izpildītājs ugunskura, grila, cepšanas un citas vietas ar atklātu uguni izvieto ņemot vērā ugunsdrošības noteikumus un nodrošina, ka šo vietu uzraudzību veic apmācīts personāls;

- Jāparedz, ka apkārt ap visām konstrukcijām jābūt pieejamai brīvai vietai glābšanas dienestu piekļuvei. Starp dekorācijām vai iekārtām, un ap skatuves perimetru jānodrošina vismaz 1,10m platu eju.
- Pirotehnikas, dūmu un citu specefektu izstrādājumu atrašanās un novietošana pasākuma teritorijā ir jāaskaņo ar atbildīgo personu.
- Gāzes balonus atļauts novietot ne tuvāk par 1m no siltuma avotiem un ne tuvāk par 5m no atklātas liesmas;

Elektrodrošība

- Izpildītājam jānorāda sertificēts elektriķis, kas atbildīgs par elektroiekārtu pieslēgumu un komutāciju pasākuma teritorijā;
- Elektrības pieslēgumus un to apkalpi veic tikai atbilstoši sertificētas personas;
- Vietās, kur tiek izvietotas caurules, kabeļi, ja tie šķērso cilvēku vai autotransporta pārvietošanās ceļus, tie tiek nosegti ar vadu aizsargsedzējiem un/vai gumijas paklājiem, attiecīgi marķējot šīs vietas;
- Visi elektrības savienojumi, pieslēgumi, sadales, kas pieejami publiskā teritorijā ir jānorobežo ar nožogojumu, un identificē ar attiecīgām norādēm;
- Elektrības savienojumi, sadales un pieslēgumi jānodrošina pret elektrības noplūdi un jānodrošina ar lietuvu, ūdens un mitruma aizsardzību;
- Ģeneratoru vietas jānorobežo ar nožogojumu, ja ģeneratoru vieta atrodas tuvu skatītāju/apmeklētāju zonai, nožogojums jānosēd ar plēvi vai banneri, samazinot skaņas radītos trokšņus. Nožogojuma noseģšanas veids jāaskaņo ar pasūtītāju;
- Ģeneratoru degvielas uzpildes laikā jānodrošinās pret degvielas noplūšanu, un jebkurā gadījumā degvielas uzpilde jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- Aizliegts izmantot pagarinātājus, vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.

Nožogojums, norādes, banneri, u.c.

- Nožogojumi jāizvieto tā, lai nerastos to apgāšanās risks, un nepadraudētu citu personu veselību, dzīvību un mantu;
- Nožogojumam nepieciešama balastu sistēma vai papildus atbalstu sistēma, ja

nožogojums ir nosepts ar plēvi, banneri, u.c. materiāliem;

- Pūļa kontroles nožogojums skatuves priekšā jāizvieto tā, lai nodrošinātu maksimālu noturību pret aizslīdēšanu un/vai izmantojot gumijas paklājus;
- Pūļa kontroles nožogojumam skatuves priekšā jāspēj izturētu vismaz 5kN/m horizontālu slodzi;
- Pūļa kontroles nožogojumam jābūt testētam un pārbaudītam, un jāuzrāda pēdējas pārbaudes dokumentācija;
- Pūļa kontroles nožogojuma savienojumiem un nožogojuma asajām malām jābūt apstrādātiem ar atbilstošiem līmējamiem izolācijas materiāliem. Ieteicams izmantot arī polsterējošus materiālus;
- Darba zonai, ko izmanto pūļa apkalpes un kontroles personāls, un kas atrodas brīvajā zonā starp skatuvi un pūļa kontroles nožogojumu, jābūt vismaz **1,1m** platai.
- Pūļa kontroles nožogojums jāizvieto, tā lai nebūtu pakļupšanas, aizķeršanās, iespiešanas risku;
- Ar nožogojumu nosedz visas tehniskās zonas (podestus, miksēšanas vietas /FOH/, aizskatuves, tehnikas, ģeneratoru vietas, degvielas glabātuves) un citas zonas kurās nepiederošiem ieeja aizliegta;
- Norādes un banneri ir jāizgatavo un jāizvieto, ņemot vērā to tehniskos raksturlielumus, ievērojot papildus slodzes – vējš, lietus, sniegs;

Ar šo apstiprinām un garantējam, ka pakalpojums tiks veikts ievērojot tehniskās drošības vadlīnijas.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: _____

Paraksts: _____

Datums: _____